



EX-T2

配装式防爆型热电偶温度计(法兰套管型)



CE 0086

Ex II 2 GD

产品特点

- 热电偶防爆型
- 接线盒：KT铸铝防爆头
- ATEX : EX d IIC T6 / IP68 ; Ex tD A21 T100 °C / IP68
- CE 0086 ; EX II 2 GD
- BSi 07ATEX1532458U
- 依据 IEC 751 标准

产品应用

- 粉尘环境、化工、发电厂
- 有爆炸高风险的危险场所

技术概观

热电偶型号	K : Ni-Cr/Ni-Al ; J : Fe/Cu-Ni ; E : Ni-Cr/Cu-Ni ; T : Cu/Cu-Ni
输出	K/J/E/T : 4 ... 20 mA / mV
精度	0.4 ± (0.004 x l t l) 0.75 ± (0.0075 x l t l)
认证	ATEX : EX d IIC T6 / IP68 ; Ex tD A21 T100 °C / IP68 CE 0086 ; EX II 2 GD ; BSi 07ATEX1532458U
保护管材质	SUS304 / SUS316L
接线盒	KT铸铝防爆头

选型表

项目	EX-T2	K	—	1.0	—	KT	—	8	—	300/500	—	1/2-5kg	—	316
热电偶类型	Ni-Cr / Ni-Al Fe / Cu-Ni Ni-Cr / Cu-Ni Cu / Cu-Ni	K J E T												
偶丝外径	0.65 mm 650 ... 850 °C 1.0 mm 750 ... 950 °C		—	0.65										
接线盒	KT 铸铝防爆头				—	KT								
保护管外径	8 Ø 9.5 Ø 12.7 Ø					—	8 9.5 12.7							
安装位置/ 总长度	L1焊接位置/ L2总长度							—	L1 / L2					
Flange	30-30-1/2-5kg 30-30-1/2-10									—	1/2-5kg 1/2-10kg			
保护管材质	SUS304 (默认) SUS316L (可选)											—	304 316	

尺寸图

