



EX-R2

配套式防爆型热电阻温度计(焊接固定法兰型)



CE 0086

A hexagonal certification mark containing the text 'Ex II 2 GD', indicating compliance with specific explosion protection standards.

产品特点

- 热电阻防爆型
- 接线盒：KT铸铝防爆头
- ATEX : EX d IIC T6 / IP68 ; Ex tD A21 T100 °C / IP68
- CE 0086 ; EX II 2 GD
- BSi 07ATEX1532458U
- 依据 IEC 751 标准

产品应用

- 粉尘环境、化工、发电厂
- 有爆炸高风险的危险场所

技术概观

电阻值	PT 100Ω / PT 500Ω / PT 1000Ω
输出	PT 100Ω / 4 ... 20 mA
精度	A ± (0.15 + 0.002 t)
	B ± (0.3 + 0.005 t)
认证	ATEX : EX d IIC T6 / IP68 ; Ex tD A21 T100 °C / IP68
	CE 0086 ; EX II 2 GD ; BSi 07ATEX1532458U
保护管材质	SUS304 / SUS316L
接线盒	KT铸铝防爆头

选型表

项目	EX-R2	PT1	-	A	-	2	-	KN	-	8	-	1/2-5kg	-	100	-	316
电阻值	PT100 PT500 PT1000	PT1 PT2 PT3														
精度	A ± (0.15 + 0.002 t) B ± (0.3 + 0.005 t)		-	A B												
组数	单组 (默认) 2组 (可选)				-	1 2										
接线盒	KT 铸铝防爆头						-	KT								
保护管外径	8 Ø (可选)								-	8						
法兰	30-30-1/2-5kg 30-30-1/2-10kg (可选)										-	1/2-5kg 1/2-10kg				
保护管长度	L mm (可选)												-	100		
保护管材质	SUS304 (默认) SUS316L (可选)														-	304 316

尺寸图

